


Ainutlaatuiset ominaisuudet



## Mora Tronic suihkupaneeli WMS, termostaatein

Tuote-nro: 720172 LVI: 6360704

Kuvaus: Paristokäyttö (sis. pariston)

- Termostaattitoiminnolla
- Paristokäyttöinen, voidaan vaihtaa verkkovirtaan
- Liitos ylös G1/2". Sis. palloventtiilin
- Magneettiventtiilein ja suodattimin
- Varustettu kuuman veden hygienoahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Stainless look
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Virtaamanaika-katkaisu turvatoiminto estämään tulvimista, max 5 minuuttia
- Tunnistimen IP-luokka IP67
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhtelu aika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°

### Asennus:

- Helppo paristonvaihto ilman vedenkatkaisua
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan AC adapteri S600132, virtalähde S600129 vaihtoehtoisesti muuntaja S600128, pidennyskaapeli S600127

### Tronic WMS:

- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS toimintoa varten
- Seuraavat vaihtoehdot saatavilla langattoman verkon avulla Tronic WMS järjestelmään:
- Ohjelmoitava huuhtelu aika 10-60 sek (30 sek tehdasasetus)

- Aktivointiluokat:
  - Säästötila, aseta aika, huuhtelee aina samaan aikaan, tehdasasetukset
  - Normaali, huuhteluaika jatkuu jos painat uudelleen ennenkuin loppuu
  - Vaihtotila, aseta aika, uudelleenaktivointi katkaisee huuhtelun
- Säädettyä hygieniahuuhtelu, aikaväli ja huuhteluaika (seisovan veden välttäminen)
- Aloita kuumaa veden huuhtelu
- Pattereiden seuranta
- Ohjelmoitava lämpötilan pysäytys. hana sulkeutuu heti maksimi lämpötilassa
- Raportit hanan tai hanaryhmän käytöstä: käyttöajankohdat ja -kerrat, veden kulutus ja käytetyt lämpötilat (minimi, maksimi ja keskiarvot)
- Sisäänrakennettu lämpötilanmittaus sekoitevedelle