



Unika egenskaper

Skyddsmodul



INXX II shower system wall

Med sin diskreta design sätter INXX II en ny standard inom inbyggnadsduschar. Och utan synliga skruvar är det enkelt att sömlöst bygga in den i din kakelvägg. Kompletterad med Moras ledande vattenteknik och kvalitetskrav får du en duschupplevelse olik någon annan.



Kompleta monteringsanvisningar finns under dokument.

Art.nr: 275000.60 **RSK:** 8295047 **Flöde 3 bar:** 7,4 l/min

Utförande: Polerad mässing PVD

- Termostat med inbyggd omkastare
- Säkerhetsspärr 38°
- Keramiskt överstycke
- Vred i metall
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Säkerhetsbox i rostfritt stål
- Metallomspunnen slang 1500 mm
- Taksil Ø300 mm
- Handdusch Ø90 mm
- Tak- och handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Installationsdjup (min. 75 mm - max. 105 mm)

Paketet innehåller följande artikelnummer:

- 275030 dold termostatblandare
- 275040 säkerhetsbox för termostatblandare
- 275060 täckplatta samt handtag för temperatur och flöde
- 275400 duschrör 400 mm för väggmontage
- 275415 handduschhållare med vattenuttag
- 209575 handdusch Ø90 mm
- 130348 taksil Ø300 mm

- S600198 duschslang 1500 mm