


Art.nr: 331800.LD **RSK:** 8283446 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min
Utförande: Krom, 160 c/c, LEED/BREEAM-anpassad

- Temperatur- och tryckbalanserad duschblandare som reagerar snabbt på förändringar och ger en jämn duschtemperatur.
- Integrerad omkastare - enkelt att välja om vattnet ska komma ur handdusch eller taksil
- Eco Flow
- Säkerhetsspärr 38 °C
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Teleskopiskt justerbar höjd på taksilen 1150–1450 mm från anslutningen
- Väggfäste fritt justerbart i höjddled, 700–1000 mm från anslutning och 50–110 mm utsprång från vägg, 2x20 mm distanser medföljer, med väggfästning, dold rörskarv.
- Tak- och handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1

 Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Skyddsmodul 