





Unika egenskaper



MMIX tronic tvättställsblandare

Art.nr: 720083 **RSK:** 8553530

Utförande: Krom, centralstyrd, exkl. transformator

- För förblandat vatten, ett anslutningsrör
- Utan temperaturvred, centralstyrd (exkl. transformator)
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning
- Framspolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – Lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionella sanering
- IP klass sensor, IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Miljövänliga material, Lead Free, Nickelfri

Installation:

- Enkel installation och service
- Anpassningsbar för batteridrift 6V och nät drift 12V AC/DC
- Vid nät drift krävs att AC-adapter MA nr S600131 monteras, samt stickproppsadapter MA nr S600129 alternativt transformator MA nr S600128
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX[®], lekande G3/8
- Hålmått Ø33,5-37 mm

Inställningar:

- Programmerbar funktion för hygienspolning
- Valbar spoltid

Centralstyrd modell:

- Levereras med kabel för centralstyrd hygienspolning
- Spolning sker vid slutning av ingången. Ansluts till fastighetsstyrsystem eller liknande

