




Ainutlaatuiset ominaisuudet



MORA MMIX tronic WMS pesuallashana

Tuote-nro: 720088 **LVI:** 6160704 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m

Kuvaus: Kromattu, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa), esisekoitetulle vedelle

- Esisekoitetulle vedelle
- WMS hanat mahdollisuudella langattomaan verkkoyhteyteen (kirjautuminen vaaditaan)
- Sekoiteveden lämpötilan mittaus sisäänrakennettuna
- Pehmeästi sulkeutuva magneettiventtiili
- Ilkivaltaa kestäväkokometallinen rakenne
- Eco poresuutin
- Virtaaman aikakatkailu- turvatoiminto estää tulvimista
- Huuhteluaika
- Hanan toiminta suljettavissa esim. siivouksen ajaksi
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Varustettu huginiahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Tunnistimen IP- luokka IP67
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan
- Ei sisällä lyijyä eikä nikkeliä

Asennus:

- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128.
- Joustavat Soft PEX®- liitosletkut 3/8" liitosmutterilla
- Asennusreikä Ø33,5-37 mm

Asetukset:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

G3/8 

- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhteluaika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesin ointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto