

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Innehållsförteckning	Sid
-----------------------------	------------

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM.....	1
PVB.2	Blandare.....	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1
PVB.22	Badkarsblandare	6
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	9
PVB.24	Disklådsblandare.....	11
PVB.25	Tvättstugeblandare	13
PVB.26	Tvätttränneblandare	13
PVB.27	Spolblandare	13

**PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I
TAPPVATTENSYSTEM**

PVB.2 Blandare

Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med reservdelar.

PVB.21 Duschblandare och duschanordningar

BL 1

X

Termostatblandare för dusch utlopp ned, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 160 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 261000, RSK 835 10 97
------	---------------------------------------

Blandarfäste :

<u>BF 1</u>	X
-------------	---

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PEX-, Alupex- och PE-RT-rör

Krom, D: Ø15	MORA ARMATUR nr 630280, RSK 853 21 04
--------------	---------------------------------------

Krom, D: Ø16	MORA ARMATUR nr 630281, RSK 853 21 05
--------------	---------------------------------------

<u>BF 2</u>	X
-------------	---

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

Krom, D: Ø12	MORA ARMATUR nr 630210, RSK 853 20 97
--------------	---------------------------------------

Krom, D: Ø15	MORA ARMATUR nr 630211, RSK 853 20 99
--------------	---------------------------------------

<u>BF 3</u>	X
-------------	---

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 630235, RSK 818 86 80
------	---------------------------------------

Krom, föravstängning	MORA ARMATUR nr 630236, RSK 818 86 81
----------------------	---------------------------------------

<u>BF 4</u>	X
-------------	---

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 630273, RSK 818 87 00
------	---------------------------------------

Duschanordning för BL 1:

DA 1

Duschset, Mora One

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco funktion 9 l/min

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Duschstång med justerbart övre väggfäste och vägg tätning.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom MORA ARMATUR nr 130380, RSK 832 00 95

BL 2

X

Duschpaket, Mora One
Termostatblandare med duschset.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 160 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco funktion 9 l/min.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom MORA ARMATUR nr 261500, RSK 828 28 31

Blandarfäste :

BF 1

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PEX-, Alupex- och PE-RT-rör

Krom, D: Ø15 MORA ARMATUR nr 630280, RSK 853 21 04

Beskrivningstext enligt AMA

2017-03-28

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Krom, D: Ø16	MORA ARMATUR nr 630281, RSK 853 21 05	
--------------	---------------------------------------	--

BF 2

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

Krom, D: Ø12	MORA ARMATUR nr 630210, RSK 853 20 97	
--------------	---------------------------------------	--

Krom, D: Ø15	MORA ARMATUR nr 630211, RSK 853 20 99	
--------------	---------------------------------------	--

BF 3

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 630235, RSK 818 86 80	
------	---------------------------------------	--

Krom, föravstängning	MORA ARMATUR nr 630236, RSK 818 86 81	
----------------------	---------------------------------------	--

BF 4

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 630273, RSK 818 87 00	
------	---------------------------------------	--

BL 3

X

Takduschpaket, Mora One
Termostatblandare med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke
- Utlopp upp & ned.

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Anslutning, 160 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco funktion 9 l/min, takdusch 20 l/min diameter 380mm
- Duschstång med justerbart väggfäste och vägg tätning, kapbar duschstång.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom	MORA ARMATUR nr 261800, RSK 828 28 34	
------	---------------------------------------	--

Blandarfäste :

BF 1

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PEX-, Alupex- och PE-RT-rör

Krom, D: Ø15	MORA ARMATUR nr 630280, RSK 853 21 04
--------------	---------------------------------------

Krom, D: Ø16	MORA ARMATUR nr 630281, RSK 853 21 05
--------------	---------------------------------------

BF 2

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

Krom, D: Ø12	MORA ARMATUR nr 630210, RSK 853 20 97
--------------	---------------------------------------

Krom, D: Ø15	MORA ARMATUR nr 630211, RSK 853 20 99
--------------	---------------------------------------

BF 3

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 630235, RSK 818 86 80
------	---------------------------------------

Krom, föravstängning	MORA ARMATUR nr 630236, RSK 818 86 81
----------------------	---------------------------------------

BF 4

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 630273, RSK 818 87 00
------	---------------------------------------

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

PVB.22 Badkarsblandare
BL 4

X

Termostatblandare för badkar, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Utlopp ned, G1/2.
- Anslutning, 160 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 260000, RSK 836 20 32
------	---------------------------------------

Blandarfäste :
BF 1

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PEX-, Alupex- och PE-RT-rör

Krom, D: Ø15	MORA ARMATUR nr 630280, RSK 853 21 04
--------------	---------------------------------------

Krom, D: Ø16	MORA ARMATUR nr 630281, RSK 853 21 05
--------------	---------------------------------------

BF 2

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

Krom, D: Ø12	MORA ARMATUR nr 630210, RSK 853 20 97
--------------	---------------------------------------

Krom, D: Ø15	MORA ARMATUR nr 630211, RSK 853 20 99
--------------	---------------------------------------

BF 3

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c

Krom	MORA ARMATUR nr 630235, RSK 818 86 80
------	---------------------------------------

Krom, föravstängning	MORA ARMATUR nr 630236, RSK 818 86 81
----------------------	---------------------------------------

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BF 4

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

Krom MORA ARMATUR nr 630273, RSK 818 87 00

Duschanordning för BL 4:

DA 1

Duschset, Mora One

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco funktion 9 l/min
- Duschstång med justerbart övre väggfäste och vägg tätning.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom MORA ARMATUR nr 130380, RSK 832 00 95

BL 5

X

Takduschpaket, Mora One

Termostatblandare för bad med takdusch.

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tryckbalanserad termostatblandare som kompenserar både för temperatur- och tryckförändringar. Inställd temperatur skall hålla sig inom $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing.
- Hetvattenspärr
- Skållningsskydd som stänger av varmvattnet vid kallvattenbortfall.
- Vridpipomkastare
- Keramisk tätning.
- Typgodkända backventiler.
- Reversibelt överstycke

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Utlopp upp & ned.
- Anslutning, 160 c/c

Duschsetet skall vara försedd med följande egenskaper:

- Tak- och handdusch med kalkavvisande sil.
- Handdusch med Eco funktion 9 l/min, takdusch 20 l/min diameter 400mm
- Duschstång med justerbart väggfäste och väggfästning, kapbar duschstång.
- Tvålhylla
- Slang: 1,75 m

Krom MORA ARMATUR nr 262000, RSK 828 28 37

Blandarfäste :

BF 1

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, PEX-, Alupex- och PE-RT-rör

Krom, D: Ø15 MORA ARMATUR nr 630280, RSK 853 21 04

Krom, D: Ø16 MORA ARMATUR nr 630281, RSK 853 21 05

BF 2

X

Blandarfäste 160 c/c, dold rördragning, kopparrör

Krom, D: Ø12 MORA ARMATUR nr 630210, RSK 853 20 97

Krom, D: Ø15 MORA ARMATUR nr 630211, RSK 853 20 99

BF 3

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 160 c/c

Krom MORA ARMATUR nr 630235, RSK 818 86 80

Krom, föravstängning MORA ARMATUR nr 630236, RSK 818 86 81

BF 4

X

Blandarfäste 160 c/c, För utanpåliggande rördragning 40 c/c

Krom MORA ARMATUR nr 630273, RSK 818 87 00

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare

	<u>BL 6</u>	X
--	-------------	---

Tvättställsblandare, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco funktion 5 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=370

Krom	MORA ARMATUR nr 263001.CA, RSK 827 76 54
------	--

	<u>BL 7</u>	X
--	-------------	---

Tvättställsblandare inkl. push-down ventil, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco funktion 5 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=370
- Push-down ventil i metall

Krom	MORA ARMATUR nr 263071.CA, RSK 827 76 55
------	--

	<u>BL 8</u>	X
--	-------------	---

Tvättställsblandare med handdusch, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco funktion 5 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=370
- Självstängande handdusch

Krom MORA ARMATUR nr 263006.CA, RSK 827 76 56

BL 9

X

Tvättställsblandare Turbo-Jet med handdusch, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Turbo-Jet funktion med återfjädrande läge för fullt flöde.
- Strålsamlare med Eco funktion X l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=370
- Självstängande handdusch

Krom MORA ARMATUR nr 263006.TT, RSK 827 76 57

BL 10

X

Tvättställsblandare med hög fot, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Höjd till piputlopp min. 260mm över bänk.
- Piputsprång min. 155 mm från blandarens centrum

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Strålsamlare med Eco funktion 5 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=370

Krom MORA ARMATUR nr 263081.CA, RSK 827 76 58

BL 11

X

Tvättställsblandare med hög fot inkl. push-down ventil, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Höjd till piputlopp min. 260mm över bänk.
- Piputsprång min. 155 mm från blandarens centrum
- Strålsamlare med Eco funktion 5 l/min vid 3 bar
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=370
- Push-down ventil i metall

Krom MORA ARMATUR nr 263091.CA, RSK 827 76 59

PVB.24 Disklådsblandare

BL 12

X

Köksblandare, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco funktion 12 l
- Hög, svängbar pip. Spärbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=380

Krom MORA ARMATUR nr 262051, RSK 831 05 47

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 13

X

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora One

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco funktion 12 l
- Hög, svängbar pip. Spärbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=380

Krom

MORA ARMATUR nr 262071, RSK 831 05 49

BL 14

X

Köksblandare , Mora One Miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Flexibel pip
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco funktion 8 l
- Hög, svängbar pip. Spärbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=380

Krom

MORA ARMATUR nr 262081, RSK 831 05 48

Beskrivningstext enligt AMA

2017-03-28

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL 15

X

Köksblandare med diskmaskinsavstängning, Mora One Miniprofi

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Flexibel pip
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Strålsamlare med Eco funktion 8 l
- Hög, svängbar pip. Spärrbricka för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv,
- Soft PEX®-rör, G3/8, L=380

Krom

MORA ARMATUR nr 262091, RSK 831 05 50

PVB.25 Tvättstugeblandare

PVB.26 Tvättränneblandare

PVB.27 Spolblandare