




Unieke karaktereigenschappen

Type terugstroombeveiliging



MORA tronic douchepaneel WMS, met thermostaatfunctie, aansluiting van achter

Artikelnummer: 720174

Omschrijving: Netspanning uitvoering, incl. 10 m aansluitkabel

- Thermostaatfunctie met instelbare temperatuur
- Uitvoering in rvs
- Eenvoudig en handig programmeren van de spoeltijden via PC/tablet. Benodigd zijn USB-stick (729482) + Win10 operating system
- Digitale warmwaterstop: automatische blokkering van het magneetventiel bij overschrijden van gedefinieerde maximumtemperatuur op het aftappunt
- Programmeerbare IR-startknop.
- Volumebegrenzer 9 l/min
- Straalhoek +/- 5°
- Kan worden afgesloten met magneetklep voor schoonmaakdoeleinden
- Veiligheidsklasse: IP67
- Intrinsiek veilig volgens DIN EN 1717
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091
- Inclusief transformator en 10 m kabel
- Voor werken op netspanning is een aparte netadapter en voedingsbox (S600149) vereist

Tronic Water Management System (WMS):

- Kraan is geschikt voor integratie in een cloud-based netwerksysteem voor centrale regeling, analyse en bewaking van diverse kraangroepen via een webportaal
- Vele extra functies via WMS voor exploitanten van openbare gebouwen
- Centrale configuratie van spoeltijden (duur, uitlooptijd, hygiënische spoeltijden, hygiënische spoelingen, thermische desinfectie) per kraan of per groep
- Rapporten en analyses van waterverbruik en gemiddelde temperatuur zijn via het portaal beschikbaar ten behoeve van optimalisatie van kosten en middelengebruik

- Rapportage van alle benuttingen en spoelingen met tijd, waterverbruik en temperatuur per kraan of per groep, exporteerbaar naar MS Office programma's
- Bewaking batterijstatus en herinnering wanneer vervanging nodig is
- Alarm bij (dreigende) storingen via SMS of e-mail aan instelbare gebruikersgroepen (bv. smartphone van de beheerder)
- Ook optimaal voor sanering dankzij het draadloze systeem. Geen breekwerk noodzakelijk
- Installatie mogelijk zonder bekabeling. Met het Plug&Play principe maken de kranen automatisch verbinding met een GSM-router (afzonderlijk leverbaar)
- Autarkisch systeem: Veilige radioverbinding met GSM-router. Aansluiting op het lokale netwerk niet noodzakelijk
- Geen storingen door uitval van individuele kranen of van de GSM-router
- Om alle WMS-functies te benutten is naast een GSM-module tevens een serviceabonnement op het webportaal vereist
- Aansluiting op aanwezige gebouwtechniek mogelijk via API-integratie
- Douchepanelen in speciale lengtes, speciale breedtes en speciale kleuren RALtinten optioneel. Prijs op aanvraag