



Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring



MORA INXX II shower system tak

Skap et stilfullt baderom og kombiner det som du vil. En luksuriøs og sjenerøs takdusj kombinert med en hånddusj integrert i vegg uten synlige skruer, skaper en elegant og minimalistisk look. Finnes i flere ulike farger.



Fullstendig monteringsanvisning finner du under dokumentasjon.

Art.no.: 275001.62 **NRF-nummer:** 4290557 **Flow 3 bar:** 7,4 l/m

Utførende: Børstet messing PVD

- Termostatbatteri med reversibel overdel
- Sikkerhetsstopp ved 38 °C
- Keramisk overstykke
- Vrider i metal
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sikkerhetsboks i rustfritt stål
- Metalspunnet slange 1500 mm
- Takdusjhode Ø300 mm
- Hånddusj Ø90 mm
- Med antikalksystem "Easy Clean"
- Installasjonsdybde (min 75 mm - maks 105 mm)

Kombinasjonen består av:

- 275030 termostatbatteri innbygging
- 275040 sikkerhetsboks for termostatbatteri
- 275060.62 dekkplate med vrider for temperatur og avstengning
- 275405.62 dusjrør 150 mm for montering i tak
- 275415.62 hånddusjholder med vannuttak
- 209575.62 hånddusj Ø90 mm
- 130348.62 takdusjhode Ø300 mm
- S600198.62 dusjslange 1500 mm

