

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggförordningen (2024:134) och har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten, inte främja mikrobiell tillväxt samt inte påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3, 4§ och 6§

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Installationer för tappvatten BBR 6:62
Utformning BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning blandarfäste_PEX_c/c 150. Rev. 005 – 2026-03-09 FMM nr. 1007993.

Monteringsanvisning blandarfäste_PEX c/c 160 Rev. 006 – 2026-03-04 FMM nr. 1007995.

Monteringsanvisning ventilfäste, PEX Rev. 005 – 2026-03-09 FMM nr. 1007997.

Monteringsanvisning väggbrickor PEX Rev. 004 – 2024-09-09 FMM nr. 1008002.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2026-04-20, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson AB, Östnorsvägen 95, 792 95 Mora

Tillverkningsenhet 30283

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Innehavare	FM Mattsson AB
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	C900264
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 1178413-B, 1178413, O100631-1122204, O100152-1116051, 7P03186, P109382, O100115-1274256, O100115-1297367-C och O100115-1297367-A från RISE
Rapport O9870/067 från Sintef
Rapport EUFI29-19006206-T1 från Eurofins

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler 18.

Applikationsklasser enligt standarder SS-EN ISO 15875, 15876, 21003 och 22391.

Klass 2: Tappvattensystem med temperatur upp till 70°C.

Klass 4: Uppvärmningssystem med låg temperatur, t.ex. golvvärme.

Klass 5: Uppvärmningssystem med hög temperatur.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2024-08-27.

Giltighet

Giltigt till och med 2031-05-08.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

Bilaga 1

Blandarfäste med kopplingar i avzinkningshårdig CW724R

S600068.- - med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5 och rektangulär bricka för 15 mm rör.
S600069.- - med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5 och rektangulär bricka för 16 mm rör.
S600110.- - med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och rektangulär bricka för 15 mm rör.
S600111.- - med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och rektangulär bricka för 16 mm rör.
S600136.- - med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5 och oval bricka för 15 mm rör.
S600137.- - med c/c 160 mm invändig gänga M26×1,5 och oval bricka för 16 mm rör.
S600138.- - med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och oval bricka för 15 mm rör.
S600139.- - med c/c 150 mm utvändig gänga G3/4" och oval bricka för 16 mm rör.

Ventilfäste

S600039.- - och S600040.- - med invändig gänga G1/2".

Väggbrickor (enkla)

S600043.- - och S600044.- - med utvändig gänga G1/2" resp. G 1/2".

Väggbrickor (dubbla)

S600047.- - och S600048.- - med utvändig gänga G1/2".

Position 8 och 9 i artikelnumret (. - -) beskriver färg. Saknas kod har produkten förkromad yta.