



Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring



MORA INXX II shower system vegg

Med sin diskrete design setter INXX II en ny standard innen innbyggingsdusjer. Og uten synlige skruer er det enkelt å bygge den sømløst inn i flisveggen din. Komplette med Moras ledende vannteologi og kvalitetskrav får du en unik dusjopplevelse.



Fullstendig monteringsanvisning finner du under dokumentasjon.

Art.no.: 275000.12 **NRF-nummer:** 4290548 **Flow 3 bar:** 7,4 l/m
Utførende: Matt sort

- Termostatbatteri med reversibel overdel
- Sikkerhetsstopp ved 38 °C
- Keramisk overstykke
- Vrider i metall
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sikkerhetsboks i rustfritt stål
- Metalspunnet slange 1500 mm
- Takdusjhode Ø300 mm
- Hånddusj Ø90 mm
- Med antikalksystem "Easy Clean"
- Installasjonsdybde (min 75 mm - maks 105 mm)

Kombinasjonen består av:

- 275030 termostatbatteri innbygging
- 275040 sikkerhetsboks for termostatbatteri
- 275060.12 dekkplate med vrider for temperatur og avstengning
- 275400.12 dusjrør 400 mm for montering vegg
- 275415t.12 hånddusjholder med vannuttak
- 209575.12 hånddusj Ø90 mm

- 130348.12 takdusjhode Ø300 mm
- S600198.12 dusjslange 1,5 m