




Ainutlaatuiset ominaisuudet



FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, kytkentä huuhteluletkulle, termostaatein

Tuote-nro: 95016160 **LVI:** 6358253 **Flow 3 bar:** 8,0 l/m

Kuvaus: Stainless look, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa), sisältää adapterin ja 5 m virtakaapelin

- Suihkupaneeli siivouslähdöllä, johon huuhteluletkun voi kiinnittää siivousta varten. Siivouslähtö on liitetty kylmään tai sekoitettuun veteen sen mukaan, mikä suihkupaneeli on kyseessä. Mukana toimitetaan pikaliitin ja letkunippa sekä avain avaamista ja sulkemista varten.
- Termostaattitoiminnolla
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhteluaika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Magneettiventtiilein ja suodattimin
- Virtaaman aikakatkaisu turvatoiminto estämään tulvimista
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

Asennus:

- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilataan erikseen
- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128.

Tronic WMS:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

210

- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhteluaika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesinfiointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto