

Damixa Clover, Jupiter Trend, Slate och Mora NYXX ettgrepps köks/ tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark.

Organisationsnummer: 56416218.

Tel: +45 63102210, fax: +45 63102209.

E-post: danmark@fmm-mora.com hemsida: www.damixa.com

Produktbeskrivning

Damixa Clover, Jupiter Trend och Slate ettgreppsblandare för kök och tvättställ samt Mora NYXX ettgreppsblandare för kök. Köksblandarna finns i utförande med eller utan anslutning för diskmaskin. Blandarna har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär och utloppspipen är svängbar 120°. Blandare med sockel levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G 3/8", G 1/2" eller Ø 10 mm rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare,

Damixa Clover med diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 600710000.

Damixa Clover med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 600710038.

Damixa Clover Green med diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 600711000.

Damixa Clover Green med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 600711038.

Damixa Clover utan sockel, Damixa nr. 600720000.

Damixa Clover Green utan sockel, Damixa nr. 600721000.

Damixa Clover Easy med hög pip och utan sockel, Damixa nr. 600737400.

Damixa Clover Easy med diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 600757400.

Damixa Clover Easy med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 600757438.

Damixa Clover med hög pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 600770000.

Damixa Clover med hög pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 600770038.

Damixa Clover UK med hög pip och anslutning G 1/2", Damixa nr. 600770066.

Damixa Clover Green med hög pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 600771000.

Damixa Clover Green med hög pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 600771038.

Damixa Clover Easy med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 600787400.

Damixa Clover Easy med anslutning G 3/8", Damixa nr. 600787438.

Damixa Jupiter Trend med diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 610710000.

Damixa Jupiter Trend med diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 610710038.

Damixa Jupiter Trend med hög pip och utan sockel, Damixa nr. 610720000.

Damixa Jupiter Trend med hög pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 610770000.

Damixa Jupiter Trend med hög pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 610770038.

Typgodkännande SC0766-17 | 2017-10-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering


Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se



Internt Nr.: 7P03224



Sida 1 (4)

Handelsnamn fortsättning

Damixa Slate med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650710000.
 Damixa Slate med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650710038.
 Damixa Slate svart med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650717400.
 Damixa Slate svart med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650717438.
 Damixa Slate utan sockel, med C-pip, Damixa nr. 650720000.
 Damixa Slate svart utan sockel, med C-pip, Damixa nr. 650727400.
 Damixa Slate med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650770000.
 Damixa Slate med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650770038.
 Damixa Slate svart med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650777400.
 Damixa Slate svart med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650777438.

Damixa Slate med J-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650810000.
 Damixa Slate med J-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650810038.
 Damixa Slate svart med J-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650817400.
 Damixa Slate svart med J-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650817438.
 Damixa Slate utan sockel med J-pip, Damixa nr. 650820000.
 Damixa Slate svart utan sockel med J-pip, Damixa nr. 650827400.
 Damixa Slate med J-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650870000.
 Damixa Slate med J-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650870038.
 Damixa Slate svart med J-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650877400.
 Damixa Slate svart med J-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650877438.
 Damixa Slate UK svart med J-pip och anslutning G 1/2", Damixa nr. 650877466.

Damixa Slate med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650910000.
 Damixa Slate med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650910038.
 Damixa Slate svart med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650917400.
 Damixa Slate svart med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650917438.
 Damixa Slate utan sockel med L-pip, Damixa nr. 650920000.
 Damixa Slate svart utan sockel med L-pip, Damixa nr. 650927400.
 Damixa Slate med L-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650970000.
 Damixa Slate med L-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650970038.
 Damixa Slate svart med L-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 650977400.
 Damixa Slate svart med L-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 650977438.

Mora NYXX K6 med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 762020.
 Mora NYXX K7 med U-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 762070.
 Mora NYXX K5 med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 762150.
 Mora NYXX K6 svart med L-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 762020.0011.
 Mora NYXX K7 svart med U-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 762070.0011.
 Mora NYXX K5 svart med C-pip, diskmaskinsanslutning och anslutning Ø 10 mm, MA nr. 762150.0011.

Ettgrepps tvättställsblandare,

Damixa Clover med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 608170000.
 Damixa Clover med anslutning G 3/8", Damixa nr. 608170038.
 Damixa Clover Green med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 608171000.
 Damixa Clover Green med anslutning G 3/8", Damixa nr. 608171038.
 Damixa Clover utan sockel, Damixa nr. 608220000.
 Damixa Clover med lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 608270000.
 Damixa Clover med lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 608270038.
 Damixa Clover Green med lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 608271000.
 Damixa Clover Green med lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 608271038.

Handelsnamn fortsättning

Damixa Jupiter Trend med anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 618170000.
 Damixa Jupiter Trend med anslutning G 3/8", Damixa nr. 618170038.
 Damixa Jupiter Trend utan sockel, Damixa nr. 618220000.
 Damixa Jupiter Trend med lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 618270000.
 Damixa Jupiter Trend med lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 618270038.

Damixa Slate med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 658170000.
 Damixa Slate med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 658170038.
 Damixa Slate Black med C-pip och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 658177400.
 Damixa Slate Black med C-pip och anslutning G 3/8", Damixa nr. 658177438.
 Damixa Slate med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 658270000.
 Damixa Slate med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 658270038.
 Damixa Slate Black med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning Ø 10 mm, Damixa nr. 658277400.
 Damixa Slate Black med C-pip, lyftstång/bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 658277438.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa, version 12.14 - 20074.00.
 Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.
 Installations- och skötselanvisning Mora NYXX K5, Rev. 003 - 15.11. MA nr. 20163.00.
 Installations- och skötselanvisning Mora NYXX K6, Rev. 003 - 15.11. MA nr. 20161.00.
 Installations- och skötselanvisning Mora NYXX K7, Rev. 003 - 15.11. MA nr. 20162.00.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
 Kontrollavtal: 210-17-0103. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
 FM Mattsson Mora Group Danmark ApS Odense.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik föras med märkning.

Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsår och månad*
Kontrollorgan

*märkning på blandare

Damixa



RISE Certifiering 1002
SC0766-17
enligt handelsnamn
åå.mm
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 57214216-01 och 7310441-01 från LGA, Tyskland.

Rapport SBF2015F0177b från Sintef, Norge.

Rapport VTT-S-00142-15 från VTT, Finland.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2017-08-18.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-08-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman