

Art.nr: 334030 **RSK:** 8283442 **Flöde 3 bar:** 7,6 l/min
Utförande: Krom, 40 c/c, inlopp ned

- Temperatur- och tryckbalanserad duschblandare som reagerar snabbt på förändringar och ger en jämn duschtemperatur.
- Integrerad omkastare - enkelt att välja om vattnet ska komma ur handdusch eller taksil
- Eco Flow
- Säkerhetsspärr 38 °C
- Eco funktion på flödesratten för vattenbesparing
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- OBS! Ej för genomgående rördragning "Vaska"
- Teleskopiskt justerbar höjd på taksilen 1150–1450 mm från anslutningen
- Väggfäste fritt justerbart i höjddled, 700–1000 mm från anslutning och 50–110 mm utsprång från vägg, 2x20 mm distanser medföljer, med väggtätning, dold rörskarv.
- Tak- och handdusch med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1

Skyddsmodul 